


PANTONE 433CVC



PANTONE ProcessBlue CVC

AR CONDICIONADO TIPO JANELA MANUAL DO USUÁRIO



IMPORTANT

- Por favor, leia este Manual do Usuário cuidadosamente, antes de instalar e utilizar o seu ar condicionado.

www.fontainebrasil.com.br

Tabela de conteúdos

	Páginas
Introdução	2
Manual de instruções	4
Especificações elétricas	5
Instruções de instalação	6
Cuidados e Manutenção	9
Guia de solução de problemas	10

Introdução

Introdução

► Para Modelo com Controle Remoto





Fig.1-1




Painel de Controle



Controle Remoto

► Para Modelo com Controle Remoto

Você pode facilmente operar este aparelho de ar condicionado pressionando o botão correspondente no painel de controle, bem como no controle remoto.




Painel de Controle



ontrole Remoto

No.	Button	Function
1		• Utilizado para ajustar o fluxo de direção do ar
2		<ul style="list-style-type: none"> • Usado para definir ou cancelar a operação do temporizador. • Quando a unidade estiver em operação, você pode definir OFF TIMER quando a unidade estiver desligada, você pode definir no temporizador. Faixa de ajuste de Timer é 0 a 24 horas. • Se o timer estiver definido, o temporizador LED exibe o tempo restante para desligar o aparelho por apenas 10 seconds, então turnos LED para exibir a temperatura definida. • Se você pressionar o botão TIMER dentro dos 10 segundos, OFF TIMER será cancelada. • Se o Ligar Timer definido, o temporizador de displays de LED o tempo restante para ligar a unidade. Se você quiser cancelar ON TIMER, pressione o botão TIMER.
3		• Toda vez que você pressionar este botão, o ar condicionado será iniciado quando é energizado ou será interrompido quando ele estiver em operação.
4		• Toda vez que você pressionar este botão, o modo de operação ischanged em seqüência: VENTILADOR → DE REFRIGERAÇÃO → SOMENTE.
5		• Utilizado para seleccionar a velocidade do ventilador em auto seqüência, alta, média e baixa.
6		<ul style="list-style-type: none"> • Este botão Usado para definir a temperatura ambiente no modo de refrigeração ou usado para definir o tempo em TIMER mode. as duas teclas são pressionadas ao mesmo tempo duram mais de três segundos, o display LED de temperatura alterna entre °C e °F. • NOTA: Temperatura gama de configuração é de 61 (16°C) To 88 F (31°C).
7		• Para ativar a função SLEEP

Símbolos indicadores de LED no painel de controle.



No.	Button	Function
1		Timer
2		Cooling
3		Fan only(only Cooling Unit)
4		Sleep
5		Display set temp./Display set timer
6		Low fan speed
7		Mid fan speed
8		High fan speed
9		Auto fan speed

Acima as luzes LED quando o modo relevante está sendo utilizado.

Manual de instruções

Controle Remoto

O Controle Remoto transmite sinais para o sistema.

No.	Botão	Função
1	▲ (TEMP UP)	Aumentar a temperatura ou o tempo até 1 unidade
2	▼ (TEMP DN)	Diminuir a temperatura ou o tempo até 1 unidade
3	ON/OFF	Para ligar e desligar o condicionador
4	FAN	Para selecionar a velocidade do ventilador de automática / baixa / média / alta
5	TIMER	Para definir automático de comutação -on / off
6	SLEEP	Para ativar a função SLEEP
8	MODE	Para selecionar o modo de operação
10	SWING	Para ativar ou desativar o movimento dos defletores

⚠ A forma e a posição dos botões e os indicadores podem variar de acordo com o modelo, mas a sua função é a mesma.

⚠ A unidade confirma a recepção correta de cada botão com um sinal sonoro.



Especificações elétricas

1. Toda a fiação deve estar em conformidade com os códigos elétricos locais e nacionais e deve ser instalado por um eletricista qualificado. Se você tiver qualquer dúvida sobre as instruções a seguir, entre em contato com um eletricista qualificado.

2. Verificar a alimentação disponível e resolver quaisquer problemas de fiação antes de instalar e operar esta unidade.

3. Para sua segurança e proteção. Esta unidade é **!!**

aterrada através do cabo de alimentação quando conectado a uma tomada correspondente. Se você não tem certeza se sua tomada de parede esteja devidamente aterrada, consulte um eletricista qualificado.

4. A placa de identificação do aparelho contém dados técnicos elétricos e outros. A chapa está localizada no lado direito da unidade. Certifique-se de usar a fonte de alimentação correta de acordo com a placa de classificação do seu ar condicionado.


5. The wiring diagram is below.

O ar condicionado tem classificação de voltz de série. Ele deve ter o seu próprio fusível ou disjuntor, e nenhum outro dispositivo ou equipamento deve ser operado no fusível ou disjuntor


Para evitar a possibilidade de ferimentos, desligue a alimentação da unidade antes da instalação ou manutenção

Recipiente e TIPOS de Fusíveis	
RATED VOLTS	250
AMPS	3.15

Instruções de Instalação



(07K/09K/12K)







(18K)

REMOVER TODAS AS PARTES DO TRANSPORTE ANTES DA INSTALAÇÃO

Localização

- Escolha um local que possa suportar o peso do condicionador de ar e um que não vai causar um aumento de ruído e vibração operação.
- A luz solar direta é desfavorável para o resfriamento eficiente.
- Escolha um lugar onde não há obstáculos perto da entrada e saída de ar.



Instruções de Instalação

Instruções de instalação

CUIDADO

- As peças de instalação devem ser fortes contra a corrosão, especialmente no caso do ar condicionado será instalado perto do mar ou primavera quente. Não instalar
 - ar condicionado no local onde vazamento de gás inflamável é uma possibilidade. A distância mínima a partir do aparelho de superfícies combustíveis é de 100 mm;
 - (Apenas para o aquecimento elétrico)
- A gama de pressões estáticas externos em que o aparelho foi testado é 0-5Pa
-







OPERAÇÃO

- Verifique a capacidade de fiação e tomada de potência.
- A tomada elétrica deve ser usado exclusivamente para o ar condicionado. Não o utilize com outros aparelhos.
- Aterrar o aparelho de ar condicionado para evitar o perigo de choque elétrico.
- Ligue o aparelho de ar condicionado com fonte de alimentação de forma segura.
- Utilize um fusível como abaixo.

CUIDADO

- Antes da instalação, desligue o interruptor de operação e desconecte o cabo de alimentação.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruídos para utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
- O aparelho está equipado com meios para desconexão das redes de alimentação com uma separação de contato em todos os pólos que fornecem desconexão completa em condições de carga categoria III, e esses meios devem bem incorporados na fiação fixa de acordo com as regras de fiação.







- 1) Retire o painel frontal. (Fig.5)
 Retire o filtro de ar. (Fig.6)
 Retire o parafuso no botão do painel frontal. (Fig.7)
 Abra a tampa do painel.
- 2) Retire os parafusos fixar a placa de fixação de chassi e armário. Alguns modelos possuem mais de dois parafusos na parte de trás do gabinete. (Fig.8)
- 3) Segure a alça na parte frontal do chassi e deslize cuidadosamente a unidade de condicionador de ar fora do gabinete. (Fig.9)
- 4) a ligação Instalada do tubo de drenagem no orifício existente na traseira do chassi do ar condicionado. (Fig.11) (disponível por apenas)



Para cumprir a exigência diferente do tipo de condicionador de ar, existem dois tipos de métodos para a sua escolha para tratar a água condensada. Você pode escolher de volta drenagem ou drenagem de fundo.

Caminho de drenagem inferior: Bandeja de drenagem está fixa na posição por meio de quatro peças de parafusos e use a porca de bloquear o buraco de drenagem de volta (Fig.15) Caminho de Volta da Drenagem: usando a porca de bloquear o buraco de drenagem de fundo e usar tubo de saída de água para ligar a parte de trás atenção furo de drenagem de pagamento para aumentar o anel de vedação para evitar fugas de água. (Fig.16)

- 5) Instalar o Armário de Ar Condicionado na Prateleira Instalação (não incluído) com parafusos. (Fig.10)
- 6) Deslize cuidadosamente a unidade de volta para o armário. (Fig 0,12)
- 7) Volte a montar o suporte, painel frontal e parafusos de montagem. (Fig.8,7,13)
- 8) Volte a instalar o filtro de ar. (Fig.14)



Guia de solução de problemas

- Nunca use água quente acima de 50°C, gasolina, gasolina, ácido, diluentes ou uma escova para limpar a sujeira, porque eles vão danificar a superfície de plástico e revestimento.

LONGO PERÍODO DE MANUTENÇÃO OFF

- Operar o ventilador sozinho ("FAN LOW" ou "HIGH FAN") por meio dia para secar o interior da unidade
- Desligue a energia e retire a tomada da parede.
- Depois de um longo período fora e vai usar o condicionador de ar novo, limpar o condensador (na parte traseira) e EVAPORATOR (na frente) usando uma escova macia ou aspirador de pó.

CUIDADO

- Tenha cuidado para não danificar as pás durante a limpeza.

Antes de pedir SERVIÇO

① É o filtro de ar permanecer cheio de poeira ou sujeira?


Verifique os seguintes pontos antes de pedir para reparos ou serviço. Se o mau funcionamento persistir, entre em contato com nosso serviço ao cliente. É a luz do sol diretamente na unidade?

É o fluxo de ar no lado traseiro obstruído?

Falhas	Causa
Não funciona	Deixou um espaço inferior a 500 mm do lado de trás da condição do ar? É o Botão desligar? As portas ou janelas podem ser abertas amplamente? É o fusível queimado? ou existem outras fontes de calor na sala? É a voltagem extremamente alta ou baixa? O painel de temperatura pode não definida para a É o dial operação definida para "off"? posição mais fria. Gire o botão de mais no sentido

Não esfria eficazmente	horário. ⑥ Éo amortecedor de ventilação aberto?
------------------------	--

- 10 -



SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

(21)2480-1042 www.fontainebrasil.com.br
